



COMERCIALIMB



JS[®]
ASAKASHI
FILTRATION PRODUCT
PREMIUM プレミアム・ブランド

FILTROS DE ACEITE

Un motor que funciona con aceite contaminado no durará. Manténgalo limpio con filtros de aceite JS ASAKASHI. Ayudan a capturar contaminantes dañinos antes de que afecten el rendimiento y la vida útil de su motor. Un filtro de aceite no solo debe filtrar el aceite del motor, sino que debe hacerlo con un alto nivel de eficiencia sin bloquear el flujo de aceite y debe preservar su calidad durante un período de tiempo suficiente. La eficiencia depende en gran medida de la calidad y el tamaño de los medios de filtración.

La carcasa de acero trefilado proporciona alta resistencia para tener una mayor vida útil.

El muelle es capaz de generar estabilidad a todo el filtro producto el movimiento al cual se ve sometido.

La válvula de derivación es un conjunto de válvula con resorte calibrado a una cierta presión para evitar que el motor se seque en caso de alta contaminación del medio o temperaturas extremadamente bajas. La válvula permite la circulación del aceite en caso de emergencia.

El elemento interno fabricado con un medio filtrante plisado tipo "M" proporciona una eficiencia de filtrado más que adecuada. El elemento tiene un medio mezclado de porosidad controlada para asegurar la filtración completa del aceite.

La válvula antiretorno (Unidireccional) mantiene el aceite en el filtro para evitar que el motor “arranque en seco”.

La placa de montaje hecha de acero de calibre pesado evita la deflexión (movimiento) en la superficie de sellado de la junta y proporciona una fuerte unión roscada al motor.

Sello exterior de la junta tórica entre el filtro y el cuerpo del motor. El uso de caucho de alta calidad garantiza un entorno libre de fugas incluso en temperaturas extremas.

**D
e
s
p
i
e
c
e**

